

OPINIA Nr 31/R/19

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych

w Szczecinie, ul.

Piastów

Nr 71

dotycząca mieszkania nr

18

Ob

Szczec. Towarzystwo Budowl. Apotecznego

sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego

Ob.

R. Brasse

w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenia

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(ów) Nr 2 (Patrz szkic na odwrocie) odpowiadają - nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia wentylacji indywidualnej z projektowanej Tazienki na parterze M-18

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

po wyposażeniu przewodu kominowego we układ kominowy

z żelii aluminiowej rozprężnej w systemie „Alufol”

Przedkody kominowe piecowe pokojowe nr 6 i 7 obecnie

2. Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy nie wygłuszać

po wyposażeniu we układy kominowe w systemie „Alufol”

można wykorzystać na wykonanie wentylacji indywidual-

3. Urządzenie(a) innych z projektowanego aneksu kuchennego. prawidłowo - nie prawidłowo

4. Inne

5. Uwagi:

a) Opinia traci ważność po upływie 6 miesięcy od daty wydania jeżeli nie zostały zainstalowane urządzenia grzejne na które opiewa.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 7.07.94 r. (Dz. U. nr 89, poz 414) oraz Ustawę o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 3.11.1992 r. (Dz. U. nr 92, poz. 460) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla wstępnobiorca, 1 dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia..... podpis.....

Uwagi :


opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Ryszard Brasse
nr upr. 1844/78

Pieczęć i podpis Mistrza Kominarskiego

SZCZECIN 70-435

23. 04. 2019



- 1- przewód kominowy wentylacyjny kuchenny wspólny:
parter M-18, I piętro M-20
- 2- przewód kominowy - odrozmieniony jest drożny do parteru;
można wykorzystać na wykonanie wentylacji indywidualnej
grawitacyjnej z projektowanej łazienki i istniejącej kuchni
po wyposażeniu przewodu kominowego w wkład kominowy
z folii aluminiowej rozprężnej w systemie „Alu-fol”
- 3- wkład kominowy z III piętra M-24
- 4- wentylacja indywidualna z kuchni na II piętrze M-22
- 5- przewód kominowy drożny do II piętra M-22

	1	2	3	4	5		6	7	8	9
starych										
III p	W		WK18			24				
II p				WK		22				
I p	WK					20				
parter		○				18				
piwnice										